



0.4500-20

2USB



Verkaufsdaten

Artikelnummer	0.4500-20
EAN	4051204022899
Codenummer EZT	8536699099
VPE in Stück	1
Farbe C-Scheibe	RAL 9010 reinweiß
Hersteller	Smarte Living

Abmessungen

Tiefe in mm	10
Höhe in mm	71
Breite in mm	71
Einbautiefe in mm	32

Beschreibung

Der 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A ist eine Stand- Alone- USB- Ladestation 250VAC / 16A und kann mit handelsüblichen TAE-Designabdeckungen perfekt kombiniert werden. Neben dem schlichten und einfachen Design bietet er zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 3,8A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Der reinweiße und glänzende Kunststoff fügt sich bestmöglich und unkompliziert in die große Welt der Schalterproduzenten ein. Der 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer

schnell und sparen dadurch Zeit. D.h. Sie können gleichzeitig 2 Tablets oder Ihr Handy und Ihre Powerbank oder 2 andere elektronische Geräte mit integriertem Akku (oder auch wiederaufladbaren Batterien) "intelligent" und in Topspeed aufladen.

Wenn Sie den 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A nicht in Verwendung haben, so benötigt dieser eine sensationell niedrige Standby-Leistung von <50mW. Auch die Energieeffizienz von 85% kann sich sehen lassen! Mit einer extrem niedrigen Einbautiefe von gerade einmal 32 mm ist der Der 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A einzigartig und passt in alle gängigen europäischen Unterputzdosen. Er ist somit bei Neubauten und auch im Zuge von Renovierungen und Modernisierungen sehr gut einsetzbar. Die Installation ist für einen Profi ein Kinderspiel und kann somit sehr rasch erledigt werden. Anschlußdrähte von 0,75mm oder 2,5mm Querschnitt (Einzel- und Litzendraht möglich) können angeschlossen werden.

Ein sehr wichtiges Detail sei hier noch erwähnt: Beide Kontakte (sowohl L und N) sind durchgeschliffen!!! Der Der 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A kann mit Hilfe von Schraubbefestigungen und/oder mit den mitgelieferten Krallen an der Unterputzdose oder falls dies nicht möglich ist, mittels 4 Löchern in der abnehmbaren Befestigungsplatte direkt an der Wand montiert werden. Wenn Sie die Befestigungsplatte entfernen (geht ganz einfach mit Hilfe eines kleinen Flachschrabenziehers) können Sie den Der 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A auch "nur" in die Unterputzdose hineinlegen. Kein Problem! Hochwertige Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes und vor allem sicheres

Produkt. Der Der 2USB Model TAE RAL 9010 3,8A wird in einer attraktiven Verpackung inklusive einer Bedienungsanleitung in drei Sprachen (Niederländisch, Deutsch und English) ausgeliefert.

Technische Spezifikationen USB Charger

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25VDC
Energie Effizienz in %	85
Stand-by Stromverbrauch in mW	50
Terminal Type	Doppel, mit Schrauben
Abisolierlänge in mm	6
Erwartete Lebensdauer in h bei voller Last	15000
Überspannungskategorie	II
Betriebstemp.	0-40°C
Ausgangsstrom	0,01 - 3,8A
Verdrahtung	0,75mm ² - 2*2,5,mm ² rigid or stranded
Eingangsspannung	250V- 50Hz
Eingangsstrom	Max. 1,5A
Lagertemperatur	-20°C - 80°C

Standards & Zertifikate

Zertifizierungen	CE
EU-Richtlinien	ErP Directive (2009/125/EC), Low Voltage Directive (2014/35/EU), RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU)