


Daten- Anschlussdose Cat 6A

BESTELL-NR: 0.1602-41BG

KDD 500 8/8 (8) AP reinweiß (RAL 9010)

Power over Ethernet Plus (PoE+) Klasse 4 (IEEE 802.3at, bis zu 600 mA, PD 12,95 - 25,5 W)

GHMT Zertifikat zusammen mit 19" Patchfeld 9006945 bis 10 GB- Ethernet, bis zu 100 m Kabellänge



Verwendungszweck

Informationstechnische Anschlussdose für anwendungsneutrale Verkabelung der Anwendungsklasse EA bis **500 MHz** entsprechend ISO/IEC 11801 mit kompatibelem Design für Schalterprogramme.

Bei Verwendung von PoE, Stecker niemals bei eingeschaltetem Gerät ziehen

Ausführung

Geschirmte Zweifachanschlussdose mit Aufputzgehäuse und Zentralplatte mit montierten Staubschutzklappen und Beschriftungsfeld. Zugentlastung für Kabel am Innengehäuse.

Abmessungen: (L x B x H) :80x80x48 mm.

Mechanische Daten für Gehäuse

Material:

Innengehäuse aus Zink- Druckguss

AP- Gehäuse und Zentralplatte: ABS

Mechanische Daten für Steckverbinder


- Kontaktmaterial:
Buchse: CuSn, selektiv 1,2µm Ni + 1,2µm Au
Klemmleiste: Phosphorbronze, versilbert
- Lebensdauer:
750 Steckungen nach EN 60603-7¹⁾ Stufe A
Wiederholbarkeit des Anschlusses > 10

Mechanische Daten für Anschluss

- Schirmanschluss: Verschlussdeckel
- Adernanschluss: LSA^{plus}® kompatibel
Aderdurchmesser: 0,4 – 0,64 mm
(AWG 26-22)
Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,4 mm

Elektrische Daten

- Spannungsfestigkeit
Kontakt/Kontakt: 1000 V_{DC} / 710 V_{AC}
Kontakt/Masse: 1500 V_{DC} / 1060 V_{AC}
- Isolationswiderstand: > 500 MΩ
- Kontaktwiderstand: < 20 mΩ
- Kontakt/Aderzuordnung:
Farbcode nach TIA/EIA-568
Ring Bedruckt mit Farbcode A



Darstellung rechte Hälfte, gilt für linke Hälfte spiegelbildlich

Betriebsklima:

Klimaklasse 3 K 3 (+5°C bis +40°C)

Gemäß DIN EN 60721-3-3

Normen:

- ISO/IEC 11801 Generic cabling for customer premises
- DIN EN 50173-1 Anwendungsneutrale Verkabelung
- DIN EN 61000-6-3 EMV Störaussendung
- DIN EN 61000-6-1 EMV Störfestigkeit
- DIN EN 61000-6-2 EMV für Industriebereich
- DIN EN 60603-7-7 Steckverbinder bis 600 MHz
- DIN EN 60721-3-3 Umweltbedingungen
- TIA/EIA-568-B.2-10 Transmission performance
- RoHS konform
- NSR konform

Verpackungseinheit:

1 bis 5 Stück in Faltschachtel

¹⁾ Mit geeignetem Gegenstecker. Empfehlung: Bel Stewart

® Eingetragenes Warenzeichen

© Copyright KOMOS GmbH 2012

